

Power rail -kisko, 7,5 mm profiili



9400_2

- Saatavana useita pituuksia
- 3000- ja 9000-sarjojen laitteiden asennus ja syöttö

Toimitussisältö

- Power rail -tehonsyöttökiskon toimitukseen sisältyvät suojakansi ja kaksi päätyosaa - 1 oikeakätinen ja 1 vasenkätinen.

Mitat

- 35 x 7.5 mm (L x S).

Tekniset ominaisuudet

- 9400B2: Power rail, pituus 750 mm (± 2 mm)
- 9400C2: Power rail, pituus 500 mm (± 2 mm)
- 9400D2: Power rail, pituus 250 mm (± 2 mm)

Hyväksynnät

- ATEX, IECEx, FM ja UL. Katso sertifikaatit kohdasta 9410 tehonvalvontayksiköt

Ympäristöolosuhteet

Asennusluokat..... Likaantumisaste 2 & mitta- /
ylijänniteluokka II

Yleiset tiedot

Suurin virta..... 4 A johdinta kohti
Suurin jännite..... 30 VDC
Johdin..... 70 µm Cu
Pinta..... Au 0,6...0,8

Hyväksynnät

ATEX..... KEMA 07ATEX0152 X
IECEX..... KEM 08.0025X
c FM us..... FM19US0056X /FM19CA0029X
c UL us, UL 913..... E233311